



E-COLL

Spezial Schneidöl abwaschbar

Produktbeschreibung:

- Viskositätseinstellung durch Wasser ermöglicht optimale Kühlleistung
- Viskositätseinstellung: Die entsprechende Menge Wasser, nicht über 20 °dH, langsam zugeben, bis die gewünschte Viskosität erreicht ist, jedoch nicht mehr als 20% Wasser
- Bei Weiterverarbeitung des bearbeiteten Werkstückes, lassen sich die Reste sehr gut mit herkömmlichen Entfettungsmitteln entfernen

Anwendung:

- Für E- und NE-Metalle, z.B. Stahl, unlegiert oder legiert, alle Gussarten und alle Chrom-Nickel-Legierungen
- Hervorragend geeignet für Spangebende u. Spanlose Bearbeitungen

Lieferart:

- Lieferform: 250 ml Flasche 1 Stück / 12 Stück

Technische Daten

- Kin. Viskosität (bei 40° C): 57 mm²/s (ASTM D 7042)
- Dichte (bei 20° C): 1,03 g/cm³ (EN ISO 12185)
- Flammpunkt: >180° C (DIN EN 57)
- Lagertemperatur: 5 – 40° C
- Haltbarkeit: 36 Monate
- Mineralölfrei
- Chlorfrei

Sicherheitsempfehlung:

- Die übliche Arbeitshygiene beachten

Besondere Hinweise:

- Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt

Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.