

DATENBLATT

FORTIS Breitriefenmatte PRO

Anwendung Die Breitriefenmatte ist ein vielseitiger Gummibelag, der häufig als Antirutschmatte auf Trittbrettern, Ablagen und Ladeflächen Verwendung findet. Sie bietet erhöhte Rutschsicherheit, Stoßisolierung und Schutz für empfindliche Oberflächen. Auch geeignet als Kabelabdeckung bei Veranstaltungen.

Mögliche Anwendungen: Industrie, Handwerk, Bau, Landwirtschaft, Gewerbe usw.

Merkmale Hochwertige Gummimischung, keine Geruchsbildung und Ausdünstung, Ohne Einlage, gute Rutschfestigkeit durch stoffgemusterte Unterseite

Material NR/SBR

Oberfläche Anti-Rutsch-Rippen

Unterseite stoffgemustert

Farbe schwarz

Zugfestigkeit 3,5 MPa

Bruchdehnung 250%

Spez. Gewicht 1,45 g/cm³ (+/- 0,05 g/cm³)

Härte 65° Shore A (+/- 5°Shore)

Temperaturbereich -30 bis +70°C

| | | |
|----------------------|-----------------|----------|
| Beständigkeit | Ozon/ Witterung | schlecht |
| | Temperatur | bedingt |
| | Öl/ Benzin | schlecht |
| | Säure/ Basen | bedingt |
| | Abrieb | bedingt |

gesetzliche Bestimmungen RoHS-konform (2011/65/EU)

| EAN | Stärke mm | Breite mm | Länge mm | Fläche m ² | Gewicht kg/m ² |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------|------------------------------|
| 4063726027481 | 3,0 | 1.200 | 10.000 | 12 | 3,20 |

Die Angaben in diesem Datenblatt können durch die Vielseitigkeit der Einbau-, Montage- und Betriebsbedingungen, sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik nur als unverbindliche Richtlinien gelten. Bei Unklarheiten in Bezug auf den Einsatz kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik. Technische Änderungen vorbehalten.