

DATENBLATT

FORTIS Wasserschlauch EPDM

Anwendung Vielseitiger, leichter Brauchwasserschlauch für einfache Anwendungen in Baugewerbe, Handwerk, Kommunalbetrieben, Agrarwirtschaft und Gartenbau.

Mögliche Anwendungen: Förderung von Luft und Wasser, Heißwasser, industrielle Reinigung

Merkmale flexibel und knickfest, abriebfest und witterungsbeständig

Seele EPDM, schwarz, glatt

Einlage hochfeste synthetische Textilgarne

Decke EPDM, schwarz, glatt
Ozon-, alterungs-, witterungs- und hitzebeständig

Betriebsdruck max. 12 bar
Berstdruck 36 bar
Sicherheitsfaktor 3:1

Temperaturbereich -25 bis +100°C

Markierung FORTIS Wasserschlauch EPDM DN.. 12bar -25°C bis +100°C MADE IN EU F...

| EAN | Innen-Ø | | Wandstärke mm | Außen-Ø mm | Biegeradius mm | Gewicht g/m | Länge m |
|---------------|---------|----|------------------|---------------|-------------------|----------------|------------|
| | Zoll | mm | | | | | |
| 4063726027399 | 1/2 | 13 | 3,0 | 19 | 60 | 240 | 40 |
| 4063726027405 | 3/4 | 19 | 4,0 | 27 | 80 | 450 | 40 |
| 4063726027412 | 1 | 25 | 4,5 | 34 | 110 | 630 | 40 |

Die Angaben in diesem Datenblatt können durch die Vielseitigkeit der Einbau-, Montage- und Betriebsbedingungen, sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik nur als unverbindliche Richtlinien gelten. Bei Unklarheiten in Bezug auf den Einsatz kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik. Technische Änderungen vorbehalten.