



E-COLL

Color-Spray glänzend / seidenmatt / matt

Produktbeschreibung:

- Hochwertiger Acrylharzlack, Treibmittel Propan-Butan, bleifrei, cadmiumfrei, aromatenfrei, nicht benzinfest, lösemittelbasiert

Eigenschaften:

- **Glanzgrad:**
Hochglanz ca. 90% bei 60° Winkel
Seidenglanz ca. 50% bei 60° Winkel

Anwendung:

- Fertiganstrich mit dauerhafter Farbtintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien. Überall dort wo Farbe nötig ist, für Neuanstriche, Auffrischungen, Reparaturen.

Nicht auf Styropor und Weichkunststoffen verwenden.

E-Coll Acrylharzfarben sind ausgiebig, trocknen sofort, laufen nicht nach und gewährleisten so eine rasche, saubere Arbeitsweise für Innen- und Außenlackierungen, denn E-COLL Acrylharzfarben sind witterungs- und korrosionsbeständig.

Besonders bei schwer zugänglichen Gegenständen erzielen sie meisterhafte Lackierungsergebnisse.

Vor und während Gebrauch:

- Auf sorgfältig gesäuberte und trockene Flächen auftragen. Flächen von Öl, Fett, Wachs, Rost usw. gut reinigen.
- Flächen abdecken, welche nicht besprüht werden sollen. Probesprayen!
- Dose kräftig schütteln, bis sich die Mischkugeln frei bewegen, während Gebrauch wiederholen.
- Im Abstand von 25 bis 30 cm immer parallel zum Arbeitsobjekt im Kreuzgang sprühen; kein Zögern, um Blasen und Farbläufe zu vermeiden. Idealtemperatur 20 ° C.
- Mehrere dünne Schichten ergeben ein besseres Resultat als eine dicke Schicht, die

Nach Gebrauch:

Sehr wichtig: Zur Reinigung der Sprühdüse die Dose senkrecht, mit dem Sprühkopf nach unten, solange gedrückt halten, bis nur noch Treibmittel ohne Farbstoff austritt. Verstopfte Düse von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen.

Überlackierbarkeit:

- zu jedem Zeitpunkt mit sich selbst möglich

Technische Daten:

- **Trocknung:**
 - staubtrocken: 5 - 10 Min.
 - griffest: 30 - 40 Min.
 - durchgetrocknet: ca. 24 Std.

Lieferform:

- temperaturbeständig bis 80 °C
- 520ml Eurodose mit 400ml Inhalt
Verpackungseinheit 6 Dosen

Sicherheitsempfehlung:
Anmerkungen:
Besondere Hinweise:

- Die übliche Arbeitshygiene beachten.
-
- Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.