



E-COLL
Chemisch-Techn. Produkte

Korrosionsschutzwachs

Produktbeschreibung:

- o E-Coll Korrosionsschutzwachs bildet einen fest haftenden, wasserabstoßenden Film mit sehr guten Korrosionsschutzeigenschaften und rosthemmender Wirkung. Hervorragend zur Konservierung von Bauteilen als temporärer Schutz geeignet. Auch geeignet zur Innenkonservierung von Druckbehältern.

Anwendung:

- o Konservierung von Falzen und Flächen an Kraftfahrzeugen Baumschienen, landwirtschaftlichen Geräten, Geräte für Heim und Garten, Werkzeugen.

Lieferart:

- o Lieferform: 400 ml Spray 1 Stück / 12 Stück

Technische Daten:

- o Treibgas: Propan/Butan
Farbe: transparent
Tropfpunkt: ca. 100 °C
Viskosität: 14-16 s/4 mm
Trockengehalt: ca. 16 %
Salzprüfetest DIN 50021: 240 h (40µ)
Schwitzwassertest nach
DIN 50017: 240 h (40µ)
Ökologie: WGK 0
Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis + 70 °C

Verarbeitung:

- o Anwendung: Die zu konservierenden Teile müssen trocken und frei von Korrosionserscheinungen sein. Nachwachsen ist ohne weiteres möglich. Haltbarkeit des Schutzfilmes je nach Witterung ca. 12 Monate. Dose vor Gebrauch schütteln und Oberfläche gleichmäßig einsprühen. Eine weitere Nachbehandlung ist nicht notwendig. Anfassen beeinträchtigt die Schutzschicht nicht. Bei Bedarf lässt sich die Schutzschicht mit Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger bei 80 °C und 180 bar Arbeitsdruck entfernen.

Eigenschaften:

- o Hinterlässt einen kaum sichtbaren, geschlossenen, nach dem Trocknen außerordentlich festhaftenden Schutzfilm, der grifft, also nicht klebrig ist. Das Produkt zeichnet sich weiterhin durch seine hohe Abriebfestigkeit aus. Kälte- und vibrationsbeständig. Eventuell vorhandene Schmutzpartikel werden durch das Auftragen des Produktes gelöst und gleichzeitig entfernt. Dies trifft auch für bereits

ausgebildete Beläge zu. Saubere Handhabung, sparsamer Verbrauch, rasches und müheloses Auftragen, Vermeidung Von Auskreditungs- und Verbleichungserscheinungen der Farben und sicherer Schutz der Oberflächen sind weitere Vorzüge.

Sicherheitsempfehlung:

- Die übliche Arbeitshygiene beachten

Entsorgung:

- Behältnisse nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben. Nur restentleerte Behältnisse zum Recycling geben. (Grüner Punkt)

Anmerkungen:

- o Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Behälter steht unter Druck. Von Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.

Besondere Hinweise:

- o Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt

Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.