



## 1K-Multiprimer

### Produktbeschreibung:

- Mehrzweck-Grundierfüller für die Reparaturlackierung. Bestens geeignet für Anwendung auf Problemuntergründen wie z.B. Aluminium und verzinktes Stahlblech.
- Auch auf den meisten Kunststoffen anwendbar.
- Mit guten Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften kann mit diesem schnelltrocknenden, glatt verlaufenden Primer ein guter Decklackstand erreicht werden.
- Isoliert gut die Randzonen von Schleif- und Spachtelstellen.

### Anwendung:

- Werksgrundierungen, Altlackierungen, Polyesteruntergründe:  
Anschleifen des ausgehärteten, nicht blutenden und nicht thermoplastischen Untergrundes mit anschließender Reinigung.
- Aluminium und verzinktes Stahlblech:  
Untergrund mit Reinigungsmittel reinigen, mit feinem Schleifpapier oder Schleifpad anschleifen, nachreinigen und gut trocknen.
- Stahlblech:  
Die zu lackierenden Oberflächen müssen trocken, sauber, rost-, fett- und trennmittelfrei sein. Bei blankem Blech genügt Reinigung, Entfettung und Anschleifen.
- Kunststoffe:  
Das Produkt ist auf den meisten Kunststoffoberflächen anwendbar, jedoch ist vorher eine Materialverträglichkeitsprüfung durchzuführen.

### Lieferart:

- Lieferform: 400 ml Spray                      1 Stück / 12 Stück

### Technische Daten

- Treibgas: Dimethylether
- Farbe: grau
- Trocknungszeit: ca. 30 Minuten
- Überlackierbarkeit: nach ca. 10-15 Min. mit 1K- und 2K-Decklacken
- Gitterschnitt: GT1 nach DIN 53151
- Salzsprühnebeltest: max. 240 h bei 45µ (my)  
Schichtdicke

**Verarbeitung:**

- Den Sprühdoseninhalt sehr gut aufschütteln. Wenn Mischkugeln hörbar sind, noch ca. 2 Min. schütteln. Im Abstand von ca. 15-20 cm sprühen. Sprühauftrag kreisförmig oder in mehreren Kreuzgängen mit Zwischenabdunstung. Trockenfilmstärke von ca. 30 $\mu$  ist empfehlenswert. Eventuell auftretende Staubeinschlüsse können nach 30 Min. mit Softpad Superfine oder nass mit Schleifpapier Korn P600 leicht geköpft werden.

**Sicherheitsempfehlung:**

- Die übliche Arbeitshygiene beachten

**Anmerkungen:**

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Behälter steht unter Druck. Von Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

**Besondere Hinweise:**

- Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt

**Zur Beachtung:**

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.