



E-COLL

Montagekleber

- Produktbeschreibung:** „Montagekleber“ ist ein lösungsmittelhaltiger Pastenkleber auf Neoprenkautschukbasis.
- Eigenschaften:**
- gleicht geringe Unebenheiten der Haftflächen aus
 - für den Innen- und Außenbereich
 - schnelle Trocknung
 - wasserbeständig
- Anwendungen:**
- einseitiges Verleimen von Fußbodenleisten, Schwellen, Unterkonstruktionen, Zierleisten, Keramik, Fliesen usw. auf Holz, Beton, Stein und Metall
- Lieferart:**
- Farbe:** gelb
- **Lieferform:** 310 ml Kartusche
- Lagerzeit:**
- 12 Monate ab Produktionsdatum bei kühler - aber frostfreier - und trockener Lagerung in nicht angebrochenen Gebinden
- Lagertemperatur:** +5°C bis +25°C
- Technische Daten:**
- **Basis:** Neoprenkautschuk
 - **Konsistenz:** stabile Paste
 - **Aushärtungssystem:** physische Trocknung
 - **Offene Zeit:** 10 Minuten
 - **Aushärtung:** Handfest in 20 Minuten
 - **Spezifisches Gewicht:** 1.06
 - **Temperaturbelastbarkeit:** -20°C bis +70°C
- Haftflächen:**
- Untergründe:** alle üblichen Baumaterialien, ausgenommen Styropor, PP und PE
- **Konditionen:** die Haftflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein
 - **Vorbereitung:** keine
- Verarbeitung:**
- **Pistole:** Hand- oder Druckluftpistole
 - **Methode:** Kleber einseitig in Streifen oder punktförmig auf ein zu verklebendes Material aufbringen. Immer einen Punkt auf die Plattenenden, und entlang den Rändern und Ecken vom Plattenmaterial anbringen. Das Material befestigen und mit einem Gummihammer anklopfen. Bei Verklebungen von Wandplatten oder anderen schweren Verklebungen empfehlen wir die Transfermethode, d.h. die Teile aneinander drücken, sofort wieder auseinanderziehen und ca. 5 Minuten trocknen lassen. Die Teile befestigen und gut anklopfen. Die Klebeverbindung kann nach 24 Stunden belastet werden.
 - **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +30°C
 - **Reinigung:** mit Kristallöl oder Aceton, unmittelbar nach Verwendung
 - **Reparaturen:** mit den gleichen Materialien

Montagekleber

- Transportdaten:**
- **Weg:** ADR: 4.1
 - **See:** IMDG: frei
 - **Luft:** ICAO/IATA-DGR: Pkg Grp III
UN-Nr.: 1133
- Etikettierung:**
- **Symbole:** F, Xn
 - **R-Sätze:** 11 - 20/21 - 48
 - **S-Sätze:** 2 - 16 - 29 - 51
 - **enthält:** Toluol, Hexan (Isomermischung)
- Sicherheitsempfehlungen:**
- die übliche Arbeitshygiene beachten
- Besondere Hinweise:**
- Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.