



E-COLL
Chemisch-Techn. Produkte

PU-Schaum-Entferner

Produktbeschreibung:

- o E-Coll PU-Schaum-Entferner ist ein Reinigungsmittel zur Entfernung von ausgehärtetem PU-Schaum.

Eigenschaften:

- * Das Produkt hat eine perlweiße Farbe und haftet durch seine pastöse Konsistenz sehr gut auf allen horizontalen und vertikalen Flächen.
- * Ausgehärtete PU-Schäume werden nach ca. 1 Stunde Einwirkzeit gelöst.
- * Das angebrochene Gebinde ist wiederverschließbar.

Anwendung:

- o auf sichtbaren Flächen, z.B. Fensterrahmen, Fensterbänke, Türzargen etc
- * auf Bodenflächen

Lieferart:

- o Lieferform: 150 ml Dose 1 Stück / 12 Stück

Technische Daten:

- o Einwirkzeit: ca. 1 Stunde
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C

Lagerfähigkeit:

- * 12 Monate bei trockener und kühler Lagerung. Dose stehend lagern!

Arbeitsvorbereitung:

- * Die zu entfernenden PU-Rückstände müssen vollständig ausgehärtet sein. Frische Schaumreste können mit dem E-Coll Pistolen- und Schaumreiniger entfernt werden. Bei der Verarbeitung sind geeignete Schutzhandschuhe sowie Schutzbrille/Gesichtsschutz zu tragen.

Nach mehrwöchiger Lagerung kann sich an der Oberfläche der Paste etwas Flüssigkeit absetzen. Daher sollte der PU-Schaum Entferner umgerührt werden, bis das Produkt eine homogene Konsistenz aufweist. Das Produkt darf nicht mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit verdünnt werden.

Aufgrund der Vielzahl der verwendeten Oberflächenmaterialien bei Fenster- und Türrahmen, Bodenbelägen etc. kann bei der Anwendung nach längerer Einwirkzeit eine Trübung bestimmter Materialoberflächen auftreten. Deshalb ist vor der Anwendung immer ein Versuch an unauffälliger Stelle zu empfehlen. Besonders unbehandelte Flächen wie Z.B. Marmor oder andere Natursteine, und Materialien mit PUR-Bestandteilen, wie z.B. Teppichböden oder andere Kunststoffböden können bei der

Verarbeitungshinweis:

Anwendung verfärbt oder angelöst werden.

- * Zur Entnahme und zum Auftragen des E-Coll PU-Schaum Entfernens sowie zum Abtragen angelöster Schaumreste eignet sich ein Holzspachtel oder ein ähnliches, weiches Werkzeug, so dass auf empfindlichen Oberflächen keine Beschädigungen entstehen können.
Hierzu wird eine kleine Menge des E-Coll PU-Schaum Entfernens entnommen und ca. 1-2 mm dick auf den zu entfernenden PU-Schaum aufgetragen. Nach ca. 1 Stunde Einwirkzeit den gelösten PU-Schaum abtragen und mit einem feuchten Tuch gründlich wom Holzspachtel etc. abwischen.
Sollte sich immer noch ein Rest PU-Schaum auf der Oberfläche befinden, den PU-Schaum entfernter erneut auftragen und einwirken lassen.

Sicherheitsempfehlung:

- o Die übliche Arbeitshygiene beachten

Besondere Hinweise:

- o Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt

Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.