



Schmiergrafit

EAN 4317784006484

Produktbeschreibung:

Eigenschaften:

Anwendung:

Lieferart:

Technische Daten

Lagerzeit:

Verarbeitung:

Anwendungseinschränkung:

Sicherheitsempfehlung:

Besondere Hinweise:

- Ermöglicht leichte Demontage bestrichener Gewindeteile und Flansche, dichtete gut ab und verhindert das Festbrennen von Dichtungen und Packungen.
- Der Gleitfilm ist auf der Oberfläche gut verankert, schützt gegen Korrosion und wirkt verschleiß- und geräuschkindernd.
- Schmier- und Dichtungsmittel für Flächen und Flansche
- Zum Einfetten von Schraubengewinden, zum Schmieren von Schleifbändern, als Bohr- und Schleifzusatz, als Zahnradglätte und Seilschmiere (Draht- Hanfseile)
- Zum Schmieren von Walzenlager, als Dichtungsfett, zum Schmieren von Getrieben, Seilbahnen, Aufzügen aller Art, Wehren, Maschinenteilen in Hochseeschifffahrt.
- Lieferform: 750 ml Dose 1 Stück / 1Stück
- Temperaturbeständigkeit: - 50 °C bis + 150 °C
- * Jahrelang lagerfähig.
- * **Vorbehandlung der Haftflächen:**
Fugenausbildung:
Abglättmittel:
Auftragung:
- * Die übliche Arbeitshygiene beachten
- Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt

Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.