

Tigerflex PLUS



Tigerflex-PLUS ist der Wasserschlauch für den Einsatz in Gewerbe und kommunalen Betrieben, im Hoch- und Tiefbau, in der Industrie, im Landschafts- und Gartenbau sowie in der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Durch seine Auslegung und Konstruktion ist er hochflexibel und robust, ozon- und witterungsbeständig und bei Temperaturen von -40°C bis +100°C einsetzbar. Der ideale Schlauch für die Reinigung und Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.

Material

EPDM

Garn

Polyestergarn

Farbe

Schwarz mit vier gelben Streifen

Temperaturbereich

Von - 40°C bis + 100°C

Beständigkeit

Siehe EPDM

Aufdruck

Mit Aufdruck

Lebensmittel

Nein

REACH

Konform nach 1907/2006/EC

RoHS

Konform nach 2011/65/EU

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

Tigerflex PLUS

| Nr. | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Wandstärke mm | kg/100 m | Biegeradius mm | Betriebsdruck bar | Platzdruck bar | Länge mtr. |
|---------------|------------|------------|---------------|----------|----------------|-------------------|----------------|------------|
| 809 013 20 | 13 | 20,6 | 3,8 | 24,6 | 130 | 20 | 60 | 20 |
| 809 013 20 GK | 13 | 20,6 | 3,8 | 24,6 | 130 | 20 | 60 | 20 |
| 809 013 40 | 13 | 20,6 | 3,8 | 24,6 | 130 | 20 | 60 | 40 |
| 809 013 40 GK | 13 | 20,6 | 3,8 | 24,6 | 130 | 20 | 60 | 40 |
| 809 013 5 GK | 13 | 20,6 | 3,8 | 24,6 | 130 | 20 | 60 | 5 |
| 809 019 20 | 19 | 28 | 4,5 | 41,7 | 190 | 20 | 60 | 20 |
| 809 019 20 GK | 19 | 28 | 4,5 | 41,7 | 190 | 20 | 60 | 20 |
| 809 019 40 | 19 | 28 | 4,5 | 41,7 | 190 | 20 | 60 | 40 |
| 809 019 40 GK | 19 | 28 | 4,5 | 41,7 | 190 | 20 | 60 | 40 |

