



jalas® E-SPORT 1625

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Entdecke mehr

Sicherheitsstiefel, material Durchtrittschutz plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, material Zehenschutzkappe Aluminium, Kunststoffgelenk, PU-Laufsohle, obermaterial PU-beschichtetes Leder, Spaltleder

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Gute Stoßdämpfung
- Leicht

EIGENSCHAFTEN

- Geringes Gewicht
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Gepolsterte Lasche
- Gepolsterter Schaft
- Ventilierende Einlegesohle
- Wasserabweisend
- Reflex
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)

SCHÜTZT VOR/GEGEN

Zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen, elektrische aufladung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im freien, innenräume, umgebungen mit gefahr von penetration der laufsohle

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION E-Sport

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder, Spaltleder

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester, polyamid

EINLEGESOHLE FX2 Classic

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Stoßdämpfungszone aus Ergothan

MATERIAL LAUF SOHLE PU-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel

LÄNGE DER SCHNÜRSENKEL 120 cm

FARBE Schwarz, Grau, Rot

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.21 kg

KONFORMITÄT



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HI



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

EIGENSCHAFTEN



Stabilizator



ESD



Aluminium-
Zehenschutzkappe



Nageldurchtrittsschutz
aus Plasma-
behandeltem Komposit
(PTC) Textil



Wasserabweisend



Ölbeständige
Laufsohle



Ergothan
Stoßdämpfungssystem



Antistatische
Eigenschaften

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
36	1625-36	6408487438639
37	1625-37	6408487438646
38	1625-38	6408487438653
39	1625-39	6408487438660
40	1625-40	6408487438677
41	1625-41	6408487438684
42	1625-42	6408487438691
43	1625-43	6408487438707
44	1625-44	6408487438714
45	1625-45	6408487438721
46	1625-46	6408487438738
47	1625-47	6408487438745

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com