

# Artikeldatenblatt



Gabelhubwagen mit Waage 2122 - 2 to.

## Ausführung:

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder  $\text{Ø} \times \text{B} = 180 \times 50 \text{ mm}$ . Gabelrollen  $\text{Ø} \times \text{B} = 80 \times 70 \text{ mm}$ . Wiegebereich 1 - 2000 kg, mit einer Genauigkeit von  $\pm 0,1 \%$ . Abstufung 1 kg. LCD-Anzeige mit 18 mm hohen Ziffern, Touch-Panel mit An-/Aus- und Tara-Taste, Stromversorgung durch 4 x 1,5-V-AABatterien, Schutzklasse IP 65. Berädern: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf empfindlichen Böden, nicht kreidend = spurlos. Geringe Fahrgeräusche.

## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	2000 kg
<b>Hubbereich</b>	85-205 mm
<b>Gabellänge</b>	1150 mm
<b>Gabelbreite</b>	160 mm
<b>Tragbreite</b>	540 mm
<b>Gesamtlänge</b>	1550 mm
<b>Gesamtbreite</b>	540 mm
<b>Ursprungsland</b>	China
<b>Zolltarifnummer</b>	8427900080
<b>Garantie</b>	2 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976021225
<b>Artikelnummer</b>	2122