

Antik-Wachs fest



Für rohe und gewachste Möbel, Truhen, Schnitzereien, Skulpturen und Bilderrahmen



1 Liter reicht für ca. 18 m² je Anstrich



Für Kinderspielzeug geeignet



Überarbeitbar nach 24 Stunden



Für innen



Eigenschaften:

Geruchsarmes, pastöses Wachs aus naturreinem Bienen- und Carnaubawachs. Schützt und pflegt Holzoberflächen auf natürlicher Basis. Erzeugt natürlich glänzende, griffige und optisch sehr ansprechende Oberflächen. Auf Basis pflanzlicher Rohstoffe. Verleiht einen atmungsaktiven Oberflächenschutz.

Anwendungsbereiche:

Zur Pflege, Auffrischung und Veredlung von rohen oder bereits gewachsen/geölten Hölzern im Innenbereich. Besonders geeignet zur Werterhaltung antiker Gegenstände wie Möbel, Türen, Wand- und Deckenverkleidungen, Truhen, Schnitzereien, Skulpturen, Bilderrahmen oder alter, gelaugter Eichenschränke.

Technische Daten

Dichte bei 20 °C: ca. 0,820–0,830 g/cm³ (DIN 51757)
 Auftragsmethode: Ballen
 Auftragsmenge: 60 g/m²

Farbtöne:

natur

Gebindegrößen:

200 ml und 375 ml

Lagerung:

Trocken und kühl lagern. Vor Frost schützen. Haltbarkeit im original verschlossenen Gebinde mindestens 5 Jahre. Anbruchgebinde nach Entnahme dicht verschließen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben (EAK-Nr.: 07 06 08).

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (schwach wassergefährdend)

Warnhinweise:

Geeignete Schutzkleidung tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen. Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

VERARBEITUNG

Vorbereitung:

Die zu behandelnde Holzoberfläche muss sauber, trocken sowie fettfrei sein. Bunte Bemalungen vor der Anwendung auf Farbechtheit prüfen.

Verarbeitung:

(Objekttemperatur > 15 °C, Holzfeuchte 8–12 %)
Antikwachs mit einem weichen, sauberen Tuch oder Ballen gleichmäßig dünn in Richtung der Holzmaserung auftragen. Bei guter Belüftung über Nacht trocknen lassen und die Oberfläche mit CLOU Wachspolierbürste polieren, bis ein seidiger Glanz entsteht. Bei stark saugenden Hölzern die Behandlung wiederholen. Ein zweimaliger Auftrag ergibt einen fülligeren Wachsfilm.

Trocknung:

(bei 20 °C und 50 % relative Luftfeuchte)
Der Anstrich ist nach Trocknung über Nacht überarbeitbar.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Verwendete Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit CLOU Universal-Farblöser oder EV-Verdünnung reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen.

Besondere Hinweise:

Benutzte Lappen können zur Selbstentzündung neigen. Daher sofort nach Gebrauch mit Wasser tränken und glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich

Technische Information

Stand Februar 2017

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden Arbeits-

bedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungstechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, in jedem Falle unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Information ihre Gültigkeit.