

Datenblatt

Set Lory PRO



ALLGEMEIN

Art.Nr.:	L-0691-2	E-Class-Nummer:	40-02-01-90
EAN:	4030281250005	Zolltarifnummer:	84798997
Norm:	EN 358:1999		

Datenblatt

Set Lory PRO

Modell: OVALOY TRI/AUGE

LORY ist ein robustes Abseil- und Sicherungsgerät. Seine vielfältigen Anwendungsbereiche machen es zu einem zuverlässigen Begleiter im Rope Access- und Rettungsbereich (Abseilen bis zu einer Traglast von 225 kg möglich). Das LORY kann zur Seilpositionierung, als Rückhaltegerät zur Sicherung auf Dächern und an Absturzkanten oder zur Absturzsicherung an flexiblen Seilsystemen verwendet werden.

Seil kann problemlos ausgegeben und eingenommen werden. Im Falle eines Sturzes blockiert das Gerät bei korrekter Anwendung sofort.

Die LORY PRO-Version mit ihrem losen Bremsnocken ist optimal für jede industrielle Anwendung. Ein Bremshebel sorgt für sicheres und kontrolliertes Ablassen. Bei Überziehen des Hebels blockiert das Gerät automatisch durch die Doppel-Stop-Funktion (Panikfunktion).

EN 341: Nutzlast: 30 - 180kg, max.

Abseilhöhe: 190 m; Seildurchmesser: 11mm

EN 12841-C: max. Nutzlast: 225kg;

Seildurchmesser: 10-12mm

EN 358 und EN 795-B: Seildurchmesser:
10,5/11mm

ANSI Z359.4

MERKMALE

Durchmesser:	10,5 mm
Max. Lebensdauer:	4-6 Jahre
Max. Personenzahl:	1
Temperaturbereich:	von -20 °C bis +60 °C
Tragmittel:	Kernmantelseil 10,5mm
Anwendungsbereich:	Seilzugangstechnik / Rigging

MAßE

Größe:	2m
Gewicht:	0,70 kg

HARDWARE

Karabiner am Gerät:	OVALOY TRI
---------------------	------------

MATERIAL

Material:	Polyamid, Aluminium, Stahl
-----------	----------------------------

KOMPONENTEN

Set Komponenten:

1 x	Lory PRO	MAT-A-041
1 x	ROPE FOR LORY PRO	L-0685-2
1 x	OVALOY TRI	H-069
1 x	POS-Faltschachtel Größe 1	MAT-2410-01
1 x	GA-LORY	MAT-BA-0173
