Halter und Adapter







Weblink

 $http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\_werkzeuge\_halter\_adapter\_und\_verbindungsteile\_impaktor\_halter\_897\_4\_imp\_r\_sis.html$ 

Halter und Adapter





# Weblink

 $http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\_werkzeuge\_halter\_adapter\_und\_verbindungsteile\_impaktor\_halter\_897\_4\_imp\_r\_sis.html$ 

Wera - 897/4 IMP R SB 05073990001 - 4013288157836 Wera Werkzeuge GmbH Korzerter Straße 21-25 D-42349 Wuppertal Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0 E-Mail: info@wera.de

# 897/4 IMP R SB Impaktor Halter mit Ringmagnet und Sprengring, 1/4" x 75 mm

# Halter und Adapter



**EAN:** 4013288157836 **Abmessung:** 165x60x23 mm

 Teilenr:
 05073990001
 Gewicht:
 66 g

 Artikel-Nr:
 897/4 IMP R SB
 Ursprungsland:
 CZ

**Zolltarifnr:** 84661038

- Impaktor Halter mit Ringmagnet und Sprengring für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- Zur Abfederung extremer Impulsspitzen durch Doppeltorsionsfeder
- Mit Ringmagnet zum einfachen Halten auch langer und schwerer Schrauben
- Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Mit 1/4" Sechskantantrieb

# Halter und Adapter



# Satz-Inhalt:



# 897/4 Impaktor R

05057676001 1 x 1/4" x 75 mm

# Impaktor Halter mit Ringmagnet



### Für extra hohe Drehmomente beispielsweise von heutigen 18 Volt Schlagschraubern. besonders Verringert vorzeitigen Halter- und Bit-Bruchs und erhöht die Produktivität bei Verschraubungen mit Power-Maschinen.

# Impaktor-Halter



hoher

die

Mit

des

Festigkeit.

Gefahr

Das Wera Impaktor-System bestehend aus Impaktor Bits und Impaktor Haltern ist die heute notwendig gewordene Ergänzung des BiTorsion Systems hin zum TriTorsion-System.

**TriTorsion** 

Impaktor-System



Impaktortechnologie für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen

Der **Impaktor** Halter mit Ringmagnet hält zusätzlich lange schwere Schrauben und bombenfest. Damit ist ein blitzschnelles und sicheres Ansetzen der Schraube möglich. Ideal auch für Über-Kopf Arbeiten. Magnet Sollte der В. situationsbedingt, bei Z. Metallarbeiten, nicht gewünscht dem sein, kann er aus Schraubbereich herausgezogen "ausgeschaltet" und damit werden. Einsatz vorwiegend bei manuellen Maschinenverschraubungen.

# Variabel



Wera Impaktor-Bits und Halter sind auch einzeln einsetzbar. Die besten Ergebnisse werden jedoch in Kombination beider aufeinander abgestimmter Werkzeuge erzielt.

### Weblink

 $http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\_werkzeuge\_halter\_adapter\_und\_verbindungsteile\_impaktor\_halter\_897\_4\_imp\_r\_sis.html$ 

897/4 IMP R SB Impaktor Halter mit Ringmagnet und Sprengring, 1/4" x 75 mm

Halter und Adapter



Weblink

 $http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\_werkzeuge\_halter\_adapter\_und\_verbindungsteile\_impaktor\_halter\_897\_4\_imp\_r\_sis.html$