

# Akku-Erdbohrer

## DDG460ZX7

2x18V • 200 mm • 0-1.400 min<sup>-1</sup>

**Akku-Erdbohrer zum Bohren von Löchern bis 200 mm Ø in Sandboden und 150 mm Ø in Lehmboden**

Zum einfachen und schnellen Erstellen von Löchern für beispielsweise Zaunpfähle etc. Der bürstenlose 2 x 18 V Motor erzielt ein Drehmoment bis zu 136 Nm. Es stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung. 0-1.400 min<sup>-1</sup> für schnelle Bohrungen in sandigem Boden oder 0-350 min<sup>-1</sup> für schweren Lehmboden. Mit Rückwärtslauf bei blockierendem Bohrer.



### Technische Details

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Bürstenloser Motor                     | ✓                                    |
| Akkuspannung                           | 2 x 18 V                             |
| Akkusystem LXT                         | ✓                                    |
| Akkuschutzsystem                       | ✓                                    |
| Leerlaufdrehzahl                       | 0 - 350 / 0 - 1400 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich                  | 48 / 136 Nm                          |
| Bohrfutterspannweite                   | 2 - 13 mm                            |
| Montagewerkzeug                        | ✓                                    |
| Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> ) | 96 dB(A)                             |
| Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )    | 85 dB(A)                             |
| K-Wert Geräusch                        | 3 dB(A)                              |
| Vibration                              | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>               |
| K-Wert Vibration                       | 1,5 m/s <sup>2</sup>                 |
| Gewicht inkl. Akku (EPTA)              | 8,2 kg                               |
| Produktabmessung (L x B x H)           | 840 x 607 x 223 mm                   |

### Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Mit Sanftanlauf
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Motorbremse
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen

**EAN 0088381730563**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**191P11-3**  
Griff-Set



**327684-2**  
Adapter A



**327687-6**  
Adapter D



**763251-3**  
Bohrfutterschlüssel S13



**783204-6**  
6-kant-Stiftschlüssel



**783207-0**  
6-kant-Stiftschlüssel



**783203-8**  
6-kant-Stiftschlüssel



**922453-2**  
Innen-6-kant-Schraube M8x30

## Optionales Zubehör

**327684-2**  
Adapter A



**327687-6**  
Adapter D



**E-07294**  
Erdbohrer Ø 100 mm



**E-07630**  
Ersatzmesser für Erdbohrer Ø 100



**E-07303**  
Erdbohrer Ø 150 mm



**E-07646**  
Ersatzmesser für Erdbohrer Ø 150



**E-07319**  
Erdbohrer Ø 200 mm



**E-07652**  
Ersatzmesser für Erdbohrer Ø 200



**E-07325**  
Verlängerung für Erdbohrer



**E-07331**  
Stift für Erdbohrer



**191P11-3**  
Griff-Set



## Service

User manual



Parts drawing

