

## Für die Nebelöler und Wartungseinheiten empfehlen wir für die unterschiedlichen Beanspruchungen folgende Öle

	Öle für normale Beanspruchung	Viskosität bei 40° C [mm <sup>2</sup> /s]	Öle für hohe Beanspruchung	Viskosität bei 40° C [mm <sup>2</sup> /s]
<b>RIEGLER</b>	Pneumatik-Spezial-Öl 32 / ID 101135	32	-	-
<b>ARAL</b>	Rico Öl 32	32	-	-
<b>ARAL</b>	Vitam GF 22	22	Vitam GF 46 EHF 46 (b.a.)	46
<b>BP</b>	Energol HPL 22 Biohyd 32 (b.a.)	22	Energol HPL 46 Biohyd 46 (b.a.)	46
<b>DEA</b>	Astron HPL 22	22	Astron HPL 46	46
<b>ESSO</b>	Nuto H	32	Nuto H	46
<b>SHELL</b>	Morlina 22 Voltol Gleitöl 22	22	Morlina 46 Voltol Gleitöl 46	46
<b>SIPS</b>	Q8 Handel (22-68)	32	-	-

(b.a. - biologisch abbaubar)

Ölsorten anderer Gesellschaften dürfen nur verwendet werden, wenn dabei die Behälter aus Polycarbonat nicht zerstört werden. Andernfalls empfehlen wir den Einbau von Metallbehältern.