

Kompressorenkupplungen in Sicherheitsausführung nach DIN 3238

Die universelle Standardkupplung in Sicherheitsausführung zur absolut sicheren Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie.

Spielend leicht zu kuppeln, gesichert gegen unbeabsichtigtes Öffnen:
 Nach dem Einkuppeln die Feststellmutter anziehen!

- Robuste Kupplungen mit Kopf aus Temperguss, Tülle aus Stahl mit spezieller Kontur, verzinkt und gelb passiviert
- Chrom-VI-frei, mit Sicherheits-Doppelnocken
- große Durchgangsbohrung für mehr Durchfluss

Betriebsdruck: max. 16 bar
 Betriebstemperatur: -40 °C bis +95 °C
 Material: Temperguss
 Klauenabstand: 42 mm
 Dichtung: NBR

Sicherheits-Klauenkupplungen mit Außengewinde

Artikel Nr.	Ident Nr.	DN	Gewinde	SW mm	L mm	H mm	Gewicht (g)
KA 38 S	107875	10	G 3/8	24	63,0	67,7	320,0
KA 12 S	107876	13	G 1/2	24	63,0	69,2	351,0
KA 34 S	107877	17	G 3/4	24	63,0	70,2	345,0
KA 01 S	107878	17	R 1	36	63,0	82,2	401,0



KA 34 S

Sicherheits-Klauenkupplungen mit Innengewinde

Artikel Nr.	Ident Nr.	DN	Gewinde	SW mm	L mm	H mm	Gewicht (g)
KI 38 S	107879	13	G 3/8	24	63,0	61,7	347,0
KI 12 S	107880	17	G 1/2	24	63,0	60,7	329,0
KI 34 S	107881	17	G 3/4	32	63,0	90,2	419,0
KI 10 S	107882	17	G 1	41	63,0	92,2	516,0



KI 10 S

Sicherheits-Klauenkupplungen mit Schlauchanschluss

Artikel Nr.	Ident Nr.	DN	für Schlauch- Innen-Ø	L mm	H mm	Gewicht (g)
KT 13 S	107883	10	13 (1/2")	63,0	87,2	309,0
KT 19 S	107884	15	19 (3/4")	63,0	88,7	319,0
KT 25 S	107885	19	25 (1")	63,0	86,6	346,0



KT 25 S

Sicherheits-Klauenkupplungen mit Schlauchanschluss und Sicherungsbund

Artikel Nr.	Ident Nr.	DN	für Schlauch- Innen-Ø	Siche- rungs- bund	L mm	H mm	Gewicht (g)
KT 13 SBS	107886	10	13 (1/2")	24,0	63,0	97,7	321,0
KT 19 SBS	107887	15	19 (3/4")	34,0	63,0	99,4	350,0
KT 25 SBS	107888	19	25 (1")	39,0	63,0	98,6	386,0



KT 25 SBS

Blindkupplungen

Artikel Nr.	Ident Nr.	L mm	H mm	Gewicht (g)
BK 100	107871	63,0	42,0	130,0



BK 100

Ersatzdichtungen für Sicherheits-Klauenkupplungen nach DIN 3238

Artikel Nr.	Ident Nr.	Material
D 129 S	107889	NBR (ölbeständig, -40 °C bis +95 °C)
D 130 S	107890	TFEP (dampfbeständig, -40 °C bis +200 °C)



D 129 S



D 130 S

Zubehör für Klauenkupplungen (Kompressorenkupplungen)

Kükenhahn mit einseitiger Kupplung, Anschluss Innengewinde, mit Hebelanschlag und Entlüftung

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	DN	SW mm	L mm	H mm	Gewicht (g)
KH 12	107891	G 1/2	15	41	131,0	93,0	819,0
KH 34	107892	G 3/4	17	41	124,0	93,0	761,0
KH 10	107893	G 1	17	41	124,0	93,0	726,0



KH 34

Doppelkükenhahn mit 2 Kupplungsabgängen, Anschluss Innengewinde, mit Hebelanschlag und Entlüftung

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	DN	SW mm	L mm	H mm	Gewicht (g)
DKH 34	107894	G 3/4	17	41	177,2	101,6	1466,0
DKH 10	107895	G 1	17	41	177,2	101,6	1438,0



DKH 34

Schlauchklemmen, Temperguss, 2-teilig, mit losen Zungen

Artikel Nr.	Ident Nr.	Spannbereich mm	für Schlauch- Innen-Ø	L mm	Gewicht (g)
SL 22	107896	17,0 – 22,0	13 (1/2")	60,0	95,0
SL 29	107897	22,0 – 29,0	13 (1/2")	63,0	128,0
SL 34	107898	28,0 – 34,0	19 (3/4")	77,0	134,0
SL 40	107899	32,0 – 40,0	25 (1")	81,0	188,0
SL 49	107900	39,0 – 49,0	32 (1 1/4")	91,0	244,0
SL 60	107901	48,0 – 60,0	38 (1 1/2")	108,0	297,0
SL 72	107902	56,0 – 72,0	50 (2")	116,0	340,0
SL 76	107903	60,0 – 76,0	50 (2")	127,0	374,0



SL 34

Schlauchklemmen, Temperguss, 2-teilig, mit losen Zungen und Sicherungsklauen

Artikel Nr.	Ident Nr.	Spannbereich mm	für Schlauch- Innen-Ø	L mm	Gewicht (g)
SLSK 29	107904	22,0 – 29,0	13 (1/2")	63,0	142,0
SLSK 34	107905	28,0 – 32,0	19 (3/4")	77,0	220,0
SLSK 39	107906	35,0 – 42,0	25 (1")	90,0	272,0
SLSK 44	107907	42,0 – 45,0	28 (1 7/64")	98,0	340,0
SLSK 51	107908	45,0 – 53,0	35 (1 3/8")	108,0	380,0
SLSK 60	107909	55,0 – 60,0	42 (1 5/8")	119,0	416,0
SLSK 73	107910	60,0 – 73,0	50 (2")	132,0	637,0



SLSK 39