



### Neubautenschlüssel

Aus hochglanzvernickeltem Temperguss. Für Profilzylinderschlösser (17 mm Ø), mit Innenvierkanteinsatz 6, 7 und 8 mm und Kapselheber. Maßeinteilung zum Ausmessen von Profilzylinderlängen.

#### Modell 3679

Best. Nr.	Länge mm	Gewicht g
1 212262	143	100

#### Modell 3678

Zusätzlich mit Vierkantdorn 6-10 mm und gehärtetem 3 mm Inbusschlüssel in der Spitze.

Best. Nr.	Länge mm	Gewicht g
2 212260	180	120



### Multifunktionsschlüssel MFS

Der neue Multifunktionsschlüssel MFS kann zum Öffnen, Schließen, Messen, Prüfen und Montieren verwendet werden.

Der Alleskönner ist aus vernickeltem Zinkdruckguss hergestellt und wird in vielen Bereichen wie z. B. Feuerwehr, THW, Polizei, Schlüsseldienste, Sicherheitsdienste und Schornsteinfegern eingesetzt.

#### Merkmale:

- Außenvierkant 6 - 10 mm
- Innendreikant 8 und 9 mm
- Innenvierkant 5, 7 und 8 mm
- Kreuzschlitzschrauben
- Schlitzschrauben
- magnetische Bit- und Adapteraufnahme
- Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung
- Schaltschrankschließung
- Daimler-Benz-Schließung
- Heizungsentlüftungsschließung
- Maßskala zum Messen benötigter Profilzylinderlängen



made in Germany

Best. Nr.	Abmessung mm	Gewicht g
212264	122 x 64	150