



 E-SPORT 1605

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC



Entdecke mehr

Leichte, sehr bequeme Sicherheitssandale mit hochwertigem Schutz (S1P) und hoher Atmungsaktivität. Der PU-beschichtete Lederschuh sorgt für Stabilität, Halt und antistatischen Schutz. Eine öl- und hitzebeständige PU-Außensohle bietet ausgezeichneten Grip, während JALAS® Alu-Zehenschutzkappen, PTC Nageldurchtrittsschutz und integrierte Dämpfung aus Ergothan® für Komfort und Sicherheit sorgen.

HERAUSRAGENDE MERKMALE	EIGENSCHAFTEN
• Gute Stoßdämpfung • Leicht • Hervorragender Grip • Sehr gute Passform • Besonders bequem • Luftdurchlässig	• Ölbeständige Laufsohle • Antistatische Eigenschaften • Gepolsterte Schaftkante • Ventilierende Einlegesohle • Zweifache Stoßdämpfungszone • Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD) • Geringes Gewicht • Reflex



SCHÜTZT VOR/GEGEN

zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen,
elektrische aufladung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

innenräume, umgebungen mit gefahr von penetration der
laufsohle, trockene bereiche

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Sandalen

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes

Komposit (PTC) Textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION E-Sport

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder, Spaltleder

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester, polyamid

EINLEGESOHLE FX2 Classic

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A,

Elektrisch leitender Polyesterfaden, Stoßdämpfungszone
aus Ergothan

MATERIAL LAUFSOHLE PU-Laufsohle

VERSCHLUSS Klettverschluss

FARBE Schwarz, Grau, Rot

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1,14 kg

KONFORMITÄT



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

EIGENSCHAFTEN



ESD



Antistatische
Eigenschaften



Ergothan
Stoßdämpfungssystem



Aluminium-
Zehenschutzkappe



Ölbeständige
Laufsohle



Nageldurchtrittschutz
aus Plasma-
behandeltem
Komposit (PTC)
Textil

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
36	1605-36	6408487502699
37	1605-37	6408487502705
38	1605-38	6408487502712
39	1605-39	6408487502729
40	1605-40	6408487502736
41	1605-41	6408487502743
42	1605-42	6408487502750
43	1605-43	6408487502767
44	1605-44	6408487502774
45	1605-45	6408487502781
46	1605-46	6408487502798
47	1605-47	6408487502804

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com