

**■ TEGERA® 186**

Entdecke mehr

NITRILHANDSCHUH. PAARWEISE VERPACKT.

Klassischer Allround-Chemikalienschutzhandschuh aus 0,38 mm dickem Nitril für verschiedene Einsatzbereiche, von Haushaltstätigkeiten bis zu industriellen chemischen Arbeiten. Nicht angeraut und mit diamantförmigem Griffmuster für guten Grip. Latexfrei.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Sehr guter Schutz
- Robust
- Guter Griff

EIGENSCHAFTEN

- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
- Schutz gegen Chemikalien
- Frei von Latex
- Phthalatfrei
- Beständig gegen Öle und Fette

SCHÜTZT VOR/GEGEN

Verätzungen, kontakt mit schmutz, kontakt mit chemikalien, kontakt mit öl und fett

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Bereiche mit chemischen gefahren, umgebungen mit mikrobiologischen gefahren, gesundheitsgefährdende bereiche, ätzende umgebungen, nasse bereiche, ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Landwirtschaftsarbeiten, chemisch-technische arbeiten, chemische arbeiten, raumpflege, umgang mit lebensmittelproduktion, laborarbeiten, lackierarbeiten, malerarbeiten, papierindustriearbeiten, plattenlegenerbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive, facilities

ART DER ARBEIT

Allround

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

Gemäß EN 16523-1:2015. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ejendals.

EIGENSCHAFTEN

TYP Chemikalienbeständige Handschuhe

KATEGORIE Cat. III

STÄRKE 0,38 mm

LÄNGE 310 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

INNENSEITE Angeraut

PROFILFORM Grifffläche Diamant

FARBE Grün

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 10/100

AQL 0,65

VERPACKUNGSARTERN Beutel mit Eurolochung

BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitril

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL Baumwolle

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Nitril

KONFORMITÄT

CE 2777

UK
CA Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

 Information/UIS

 EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A
AJKLOT

 EN ISO 374-5:2016

 EN 388:2016+A1:2018 4101X

EN ISO 21420:2020

EIGENSCHAFTEN

 Wasserdicht

 Chemikalienschutz

TEST NACH EN ISO 374-1:2016

Getestete Chemikalie	A	J	K	L	O	T
Permeationsstufe	2	6	6	3	4	6
Degradation %	71,5	17,7	5,4	46,2	6,9	8,3

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
7	186-7	7392626035041
8	186-8	7392626035058
9	186-9	7392626035072
10	186-10	7392626035089
11	186-11	7392626035096
12	186-12	7392626037458

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com