



TEGERA® 465



Entdecke mehr

Schnittschutzhandschuh, PU, Handfläche beschichtet, glatte Oberfläche, Schnittbeständigkeit Klasse D, 18 gg, CRF®-Technologie, Polyester, Spandex, rostfreier Stahlfaserfaden, Cat. II, ventilierende Oberseite, öl- und wasserabweisende Innenhand, für Feinmechanik

HERAUSRAGENDE MERKMALE	EIGENSCHAFTEN
<ul style="list-style-type: none">• Sehr guter Schutz• Besonders bequem• Guter Griff• Hervorragendes Fingerspitzengefühl• Besonders geschmeidig	<ul style="list-style-type: none">• Dünn• Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen



SCHÜTZT VOR/GEGEN

schnittwunden, blasen, schürfwunden, fleischwunden,
kontakt mit schmutz

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

bereich mit gefahr von schnittverletzungen, trockene
bereiche, feuchte bereiche, schmutzige bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

montagearbeiten, blecharbeiten, werkstattarbeiten,
transportarbeiten, lagerarbeiten, metallarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, logistics

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Schnittschutzhandschuhe

KATEGORIE Cat. II

FUTTERMATERIAL 18 gg, CRF®-Technologie, HPPE,
Nylon, Spandex, Rostfreier Stahlfaserfaden

LÄNGE 210-275 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

PROFILFORM Glatte Oberfläche

FARBE Grau

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/60

VERPACKUNGSARTEN Großpackung

BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL PU

STULPENMODELL Strickbündchen

MATERIAL STULPE Textil

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997)

Schnittbeständigkeit Klasse D

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: 17.1 N

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

INNENMATERIAL HPPE (High performance
polyethylene), Nylon, Rostfreier Stahlfaserfaden, Elasthan

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

AUSSENMATERIAL Polyurethan

KONFORMITÄT




TP TC 019:2011



EN 420:2003
+A1:2009



EIGENSCHAFTEN



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
5	465-5	7340118339894
6	465-6	7340118324906
7	465-7	7340118324913
8	465-8	7340118324920
9	465-9	7340118324937
10	465-10	7340118324883
11	465-11	7340118324890
12	465-12	7340118340012

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com