

**■ TEGERA® 629**

Entdecke mehr

Schnittschutzhandschuh, Latex, dreiviertel beschichtet, granuliert, Schnittbeständigkeit Klasse C, 10 gg, Dyneema®, Glasfaserfaden, Nylon, Cat. II, wasserdichte Innenhand, für Montagearbeiten

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bequem
- Guter Griff
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Geschmeidig

EIGENSCHAFTEN

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Wasserabweisende Innenhandbeschichtung bis über das Handgelenk hinaus



SCHÜTZT VOR/GEGEN

schnittwunden, verschleiß, schürfwunden, fleischwunden, kontakt mit schmutz, kontakt mit nässe

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

bereich mit gefahr von schnittverletzungen, nasse bereiche, schmutzige bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

bauarbeiten, installationsarbeiten, plattenlegearbeiten, betonarbeiten, werkstattarbeiten, metallarbeiten, glasindustriearbeiten, forstarbeiten, landwirtschaftsarbeiten, reparaturarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction

ART DER ARBEIT

Allround

EIGENSCHAFTEN

TYP Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutz

KATEGORIE Cat. II

FUTTERMATERIAL 10 gg, Dyneema®, Glasfaserfaden, Nylon, Polyester

LÄNGE 220-260 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

PROFILFORM Grifffläche schrumpfgeraut

FARBE Schwarz, Grau

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 12/120

VERPACKUNGSSARTEN Beutel mit Eurolochung

VERSCHLUSSART Klettverschluss

BESCHICHTUNG Dreiviertel beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL Latex

MATERIAL STULPE Textil

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997)

Schnittbeständigkeit Klasse C

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: 10.7 N

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

INNENMATERIAL UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Nylon, Polyester, Glasfaserfaden

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

AUSSENMATERIAL Naturlatex

KONFORMITÄT

Cat. II

TP TC 019:2011



EN 407:2020
X1XXXX



Cat. II



Information/UIS



EN ISO 21420:2020



ANSI
A3
CUT



ANSI
2
ABR

Contact heat rating valid for palm area only

EIGENSCHAFTEN

Schnittschutz



Wasserabweisend

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
7	629-7	7392626064461
8	629-8	7392626064478
9	629-9	7392626064485
10	629-10	7392626064492
11	629-11	7392626064508

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com