

 **TEGERA® 75****ARMSCHUTZ MIT KEVLAR®-FASER, SCHNITTSCHUTZ KL. D**

Schnittschutz-Armstulpe mit Schnittbeständigkeit Klasse D. 13 gg, aus Kevlar® Fasern, Polyester, Spandex und Edelstahlfasergarn. Für allgemeine Arbeiten, für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen, beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C. Mit einzigartiger Handschlaufe für guten Sitz und einfaches An- und Ausziehen der Handschuhe. Für vollen Schutz zusammen mit geeigneten Handschuhen verwenden.

HERAUSRAGENDE MERKMALE	EIGENSCHAFTEN
<ul style="list-style-type: none">• Bequem• Sehr guter Schutz• Luftdurchlässig• Geschmeidig	<ul style="list-style-type: none">• Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C• Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen

Kevlar®

SCHÜTZT VOR/GEGEN

Schnittwunden, verschleiß, fleischwunden

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Bereich mit gefahr von schnittverletzungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Montagearbeiten, abnahmeprüfungen, maschinenführer, bauarbeiten, installationsarbeiten, werkstattarbeiten, lagerarbeiten, metallarbeiten, glasindustriearbeiten, sanierungsarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics

ART DER ARBEIT

Schwere Arbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Schnittschutz Armtulpen

KATEGORIE Cat. II

FUTTERMATERIAL 13 gg KEVLAR® fiber, Spandex, Rostfreier

Stahlfaserfaden

LÄNGE 420-490 mm

FARBE Gelb

STÜCK PRO MULTIPACK/KARTON 6/60

VERPACKUNGARTEN Großpackung

VERSCHLUSSART Bündchen 360°

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) Schnittbeständigkeit Klasse D

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: 19,4 N

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Para-aramid,

Polyester, Rostfreier Stahlfaserfaden, Elasthan

KONFORMITÄT Cat. II

TP TC 019:2011

 Cat. II Information/UISEN 420:2003
+A1:2009 EN 407:2004
X1XXXX EN
388:2016+A1:2018 ANSI
A4
CUT ANSI
3
ABR**EIGENSCHAFTEN** Schnittschutz

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
8	75-8	7340118348988
9	75-9	7340118349077
10	75-10	7340118349169

ejendalsLimavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com