



TEGERA® 929



Entdecke mehr

Schnittschutzhandschuh, Nitrilschaum, Handfläche beschichtet, Schaum-Griffmuster, Schnittbeständigkeit Klasse B, 18 gg, Dyneema® Diamond Technology, Nylon, Spandex, Cat. II, öl- und wasserabweisende Innenhand, Glasfaserfrei, weich, für Präzisionsarbeiten

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Robust
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Geschmeidig
- Guter Griff
- Bequem

EIGENSCHAFTEN

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Dünn



SCHÜTZT VOR/GEGEN

schnittwunden, fleischwunden, kontakt mit schmutz

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

bereich mit gefahr von schnittverletzungen, trockene bereiche, feuchte bereiche, schmutzige bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

feinmontagearbeiten, montagearbeiten, abnahmeprüfungen, maschinenführer, installationsarbeiten, lagerarbeiten, metallarbeiten, reparaturarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, logistics

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutz

KATEGORIE Cat. II

FUTTERMATERIAL Nylon, Dyneema® Diamond

Technology, 18 gg, Spandex

LÄNGE 210-250 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

PROFILFORM Schaum-Griffmuster

FARBE Grau

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 12/60

VERPACKUNGSARTEN Großpackung

BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitrilschaum

STULPENMODELL Strickbündchen

MATERIAL STULPE Textil

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997)

Schnittbeständigkeit Klasse B

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: 6.6 N

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

INNENMATERIAL UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Nylon, Elasthan

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

AUSSENMATERIAL Nitril

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009

Contact heat rating valid for palm area only

EIGENSCHAFTEN



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
6	929-6	7340118323381
7	929-7	7340118323398
8	929-8	7340118323404
9	929-9	7340118323411
10	929-10	7340118323367
11	929-11	7340118323374

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com