

Datenblatt:

Premium-Schrumpfschlauch 4:1 dünnwandig mit Kleber Stangenware (NFD401)

Unser dünnwandiger Premium-Schrumpfschlauch mit Innenkleber hat exzellente physikalische, chemische und elektrische Eigenschaften wird u.a. für anspruchsvolle Anwendungen in der Automobilindustrie eingesetzt. Der Innenkleber, welcher besonders gut auf Kunststoff, Gummi, Neopren, Stahl und Polyethylen haftet, garantiert die Wasserdichtigkeit nach Schrumpfung. Außerdem ist dieser Premium-Schrumpfschlauch besonders flexibel und spart Ihnen damit durch seine gute Verarbeitbarkeit wertvolle Zeit.



Technische Daten:

Material:	strahlenvernetztes Polyolefin, halogenfrei, UL224
Farben:	Schwarz, transparent
Einsatztemperatur:	-55°C bis +125°C
Schrumpftemperatur:	+110°C
Zugfestigkeit:	15 MPa bis 17 MPa (je nach Farbe)
Durchschlagsfestigkeit:	22 kV/mm bis 23 kV/mm (je nach Farbe)
Chemikalienbeständigkeit:	gut
Brandschutz:	FMVSS 302, ASATM-D 876 (farbig)

Artikel:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ø vor Schrumpf.	Ø nach Schrumpf.	Wandstärke nach Schrumpfung	Farbe	VE
14008	NFD401-40T	4,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	Transparent	10
14001	NFD401-40S	4,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	Schwarz	10
14009	NFD401-80T	8,0 mm	2,0 mm	1,2 mm	Transparent	10
14002	NFD401-80S	8,0 mm	2,0 mm	1,2 mm	Schwarz	10
14010	NFD401-120T	12,0 mm	3,0 mm	1,4 mm	Transparent	5
14003	NFD401-120S	12,0 mm	3,0 mm	1,4 mm	Schwarz	5
14011	NFD401-160T	16,0 mm	4,0 mm	1,6 mm	Transparent	5
14004	NFD401-160S	16,0 mm	4,0 mm	1,6 mm	Schwarz	5
14013	NFD401-320T	32,0 mm	8,0 mm	2,4 mm	Transparent	5
14006	NFD401-320S	32,0 mm	8,0 mm	2,4 mm	Schwarz	5
14014	NFD401-520T	52,0 mm	13,0 mm	2,4 mm	Transparent	5
14007	NFD401-520S	52,0 mm	13,0 mm	2,4 mm	Schwarz	5