

Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Ausrasten
durch Anheben



Beschreibung

Werkstoff:

Griffhebel:

Hartkomponente glasfaserverstärkter Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.

Weichkomponente Thermoflex auf der Basis von SEBS.

Stahlteile:

Edelstahl, 1.4305.

Ausführung:

Stahlteile blank.

Hinweis:

Die Hart- und Weichkomponente wird serienmäßig in schwarzgrau RAL 7021 geliefert.

Bei $L \geq 60$ mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.


Auf Anfrage:

Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen.

Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähne- zahl	L
K0126.10501X10	M5	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	10
K0126.10501X15	M5	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	15
K0126.10501X20	M5	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	20
K0126.10501X25	M5	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	25
K0126.10601X10	M6	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	10
K0126.10601X15	M6	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	15
K0126.10601X20	M6	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	20
K0126.10601X25	M6	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	25
K0126.10601X30	M6	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	30
K0126.10601X40	M6	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	40
K0126.10601X50	M6	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	50
K0126.20601X15	M6	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	15
K0126.20601X20	M6	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	20
K0126.20601X25	M6	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	25
K0126.20601X30	M6	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	30
K0126.20601X40	M6	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	40
K0126.20601X50	M6	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	50
K0126.20601X60	M6	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	60
K0126.20801X15	M8	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	15
K0126.20801X20	M8	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	20
K0126.20801X25	M8	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	25
K0126.20801X30	M8	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	30
K0126.20801X40	M8	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	40
K0126.20801X50	M8	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	50
K0126.20801X60	M8	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	60
K0126.21001X20	M10	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	20
K0126.21001X25	M10	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	25
K0126.21001X30	M10	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	30

Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl

Artikelübersicht

Bestellnummer	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähne- zahl	L
K0126.21001X40	M10	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	40
K0126.21001X50	M10	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	50
K0126.21001X60	M10	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	60
K0126.30801X20	M8	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	20
K0126.30801X25	M8	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	25
K0126.30801X30	M8	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	30
K0126.30801X40	M8	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	40
K0126.30801X50	M8	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	50
K0126.30801X60	M8	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	60
K0126.31001X20	M10	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	20
K0126.31001X25	M10	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	25
K0126.31001X30	M10	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	30
K0126.31001X40	M10	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	40
K0126.31001X50	M10	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	50
K0126.31001X60	M10	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	60