

# Produktinformation

## Kombihammer SDS-MAX 45 mm



EAN: 0088381084956

### HR4511C

Leistungsaufnahme	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	130-280 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.250-2.750 min <sup>-1</sup>
Einzel Schlagstärke	9,4 Joule
Bohrleistung Vollbohrer	45 mm
Bohrleistung Bohrkrone	125 mm
Passend für	SDS-MAX
Maße (LxBxH) mm	458x136x288
Gewicht	9,0 kg

AVT Anti- Vibrations- Technologie



**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

#### Lieferumfang:

Transportkoffer  
Seitengriff  
Tiefenanschlag  
D-Griff kpl.  
Bohrer-Meisselfett 100ml  
Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml

#### Best.-Nr.:

158273-0  
158131-0  
321248-4  
134890-0  
194683-7  
198993-4

- Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff
- Zum Meißeln und Hammerbohren
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Ausrastkupplung
- Kontrollleuchte meldet Schäden an Kabel und Schalter
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- Drehstopp
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten

Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	94 dB(A)	Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	105 dB(A)	K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	7,5 m/s <sup>2</sup>	Vibration Meißeln mit Seitengriff	7,0 m/s <sup>2</sup>	K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

Stand: 15-1-2019

www.makita.de