

## Produktdatenblatt

# 425 502 6

## Splintentreibersatz „Exklusiv“

5-teilig



- Zum Austreiben oder Entfernen von Bolzen, Nieten, Splinten oder anderen Verbindungselementen aus Durchgangsbohrungen
- Alternativ zum passgenauen Versenken der o.g. Verbindungselemente in der Werkstückoberfläche
- Premium-Werkzeugstahl, durchgängig vergütet, Härte  $\geq 58$  HRC
- Spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabspaltungen und Deformation
- Mit optimiertem Verfahren hochglanzpoliert - auf den Einsatz von Chrom kann verzichtet werden
- Durchgängig gehärtet zur optimalen Kraftübertragung
- Pulverbeschichtet
- Abgerundete Kanten vermeiden Beschädigungen des Werkstückes
- Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
- In Kunststoffkassette

### Allgemein

Artikelnummer	425 502 6
EAN	4049002091537
Gewicht	570 g

### Technische Daten

Ausführung	pulverlackiert mit 2K-Handschutz
Farbe	rot
Bestückung	5 Stk in Kunststoffkassette
Profil	8-kant

### Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACC537012
ETIM 7.0	EC002134
proficl@ss 7.0	AAB904c002

### Bestückung

450 102 0	1x Splintentreiber, Ø 2 mm, Schlüsselweite 10 mm
450 103 0	1x Splintentreiber, Ø 3 mm, Schlüsselweite 10 mm
450 104 0	1x Splintentreiber, Ø 4 mm, Schlüsselweite 10 mm
450 105 0	1x Splintentreiber, Ø 5 mm, Schlüsselweite 10 mm
450 106 0	1x Splintentreiber, Ø 6 mm, Schlüsselweite 10 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.