

## Plast-o-Seal®



### Dauerplastische Universal-Dichtung | Kein Ablüften | sofortige Montage möglich

Zum Abdichten planer bearbeiteter Flansche von Maschinen-, Getriebe- und Motorgehäusen. Kann auf heißen und kalten Oberflächen angewendet werden. Zur Unterstützung und Optimierung von alten und neuen Feststoffdichtungen aus Papier, Kork, Filz etc. Lösemittelfrei, siliconfrei, geruchsneutral, vor und nach der Montage unbegrenzt plastisch, leicht demontierbar, nicht korrosiv, ablauffest, sehr gute Beständigkeit gegen Treibstoffe, Mineralöle sowie gegen Wasser und Luft, Methanol- und Glykosegemische, Frostschutzmittel, Kerosin, Fluorkarbon-Kühlmittel, etc.

#### Technische Daten

Basis	Polyesterharz
Farbe	blau (fluoreszierend)
Fluoreszierend	Ja
Viskosität	950.000 - 1.650.000 mPa·s
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Spaltüberbrückung bis max.	0,10 mm
Temperaturbeständigkeit	-50°C bis +200°C kurzf. Bis +250°C
IMPA-Code	815231/32/33
Dichte	1,15 g/cm <sup>3</sup>
ISSA-Code	75.628.41/42/43
Lagerfähigkeit	24 Mon.

#### Oberflächenvorbehandlung

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten die zu montierenden Teile entfettet und gereinigt werden, z.B. mit WEICON Oberflächen-Reiniger.

#### Verarbeitung

Plast-o-Seal einseitig auftragen. Kein Ablüften, sofortige Montage möglich, sofortige Dichtwirkung. Bei niedrigen Temperaturen das Gebinde vor dem Verarbeiten auf Raumtemperatur erwärmen.

#### Lagerung

Lagerfähigkeit: min. 24 Monate bei Raumtemperatur (+20°C).

#### Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern ([www.weicon.de](http://www.weicon.de)) zu beachten.

#### Zubehör

13250001	Druckpistole, 1 Stück
13250002	Druckpistole Spezial, 1 Stück
13250009	Druckluft-Kartuschenpistole, 1 Stück
13955031	V-Naht-Düse, 1 Stück

#### Erhältliche Gebindegrößen

30000500	Plast-o-Seal®, 500 ml, blau (fluoreszierend)
30000090	Plast-o-Seal®, 90 g, blau (fluoreszierend)
30000120	Plast-o-Seal®, 120 g, blau (fluoreszierend)
30000230	Plast-o-Seal®, 230 g, blau (fluoreszierend)
30000300	Plast-o-Seal®, 0,3 kg, blau (fluoreszierend)

Hier geht es zur  
Produktdetailseite:



Hinweis  
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwenden nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.